

## AUTOTRASFORMATORI AUTOTRANSFORMERS

# ATV ...

### Descrizione / Description

Gli autotrasformatori ATV sono stati appositamente realizzati per l'alimentazione dei riscaldatori in luoghi con tensioni speciali da 440Vac a 115Vac. Hanno una struttura circolare completamente resinata per offrire un ottimo grado di protezione meccanico ed elettrico verso gli agenti esterni. Per rendere più agevole l'installazione l'autotrasformatore toroidale è fornito vite di fissaggio M8 da posizionare nel foro centrale con lunghezza variabile in base alla potenza.

*The ATV autotransformers have been specially designed to power the heaters in places with special voltages of 440Vac at 115Vac.*

*They have a completely resin-coated circular structure to offer an excellent degree of mechanical and electrical protection against external agents.*

*To make installation easier, the toroidal autotransformer is supplied with fixing screw to be positioned in the central M8 hole with variable length based on the power.*




### Dati tecnici / Technical data

Tensione uscita	Output power supply	230Vac
Frequenza di funzionamento	Operating Frequency	50-60Hz
Potenza	Power	Vedi tabella / See table
Grado di protezione	Protection degree	IP65
Servizio di intermittenza ED	Intermittent Service ED	100%
Condizioni d'impiego; temperatura	Terms of use; temperature	-25+40 °C
Peso	Weight	Vedi tabella / See table
Norme di riferimento	Reference standards	EN61558-1, EN60076-1
Attestazioni di conformità	Certificates of conformity	CE

### Tipo / Type


Tipo Type	Potenza Power (VA)	Ingresso Input (Vac)	Uscita Output (Vac)	Tipo di cavo Type of cable	Lunghezza cavo Cable Length (m)	Peso Weight (kg)	Codice Code
ATV	550	115	230	FROR 450/750V 3G1,5	1,5	3	H03.033
		277					H03.040
		400					H03.034
		415					Su richiesta / On Demand
		440					Su richiesta / On Demand
	1050	115				H03.035	
		277				H03.039	
		400				H03.036	
		415				Su richiesta / On Demand	
		440				Su richiesta / On Demand	
	3100	115				H03.037	
		277				Su richiesta / On Demand	
		400				H03.038	
		415				Su richiesta / On Demand	
		440				Su richiesta / On Demand	

### Dimensioni / Dimension



Tipo <i>Type</i>	Potenza <i>Power (VA)</i>	A <i>(mm)</i>	B <i>(mm)</i>	C <i>(mm)</i>	F <i>(mm)</i>	Vite <i>Screw</i>
ATV	550	125	65	16	8	M8x100
	1050	150				M8x120
	3100	215	95			M8x120

### Schema di collegamento / Connection diagram



L : Fase / Phase  
 N : Neutro / Neutral  
 IN : Ingresso / Input  
 OUT : Uscita / Output

### Confezione / Package :

Confezione / Package : 1 pz